

Opties voor Outdoor Living

LED verlichting in het frame en/of de lamellen



Witte LED verlichting

- LED strip ingebouwd in de lamellen (B-200) en/of in de structuur (B-200, B-300, B-400)
- bediening met Somfy Telis RTS zender, ook gebruikt voor lamellendak, screens en chauffage(s)
- RTS ontvanger inbouwbaar in de structuur
- kleurtemperatuur: warm wit 3.500 Kelvin
- directe verlichting met mat plexi venster voor een diffuse lichtverdeling
- beschermingsgraad IP67: waterdicht en schokbestendig, ideaal voor buitengebruik
- 24 Volt LED strip met 60 miniLEDS per meter
- miniem verbruik: 5 Watt per meter
- lichtstroom: +/-330 lumen per meter (referentie: een klassieke gloeilamp van 25 Watt = 200 à 220 lumen)
- lichtstroom van 3 lamellen van 4 meter met LEDES = lichtstroom van 18 à 20 gloeilampen van 25 Watt

Regelbare RGB LED verlichting

- LED strip ingebouwd in de structuur
- bediening met specifieke zender met dimfunctie
- rood (R), groen (G) en blauw (B) afzonderlijk bedienbaar met zender
- zender voorgeprogrammeerd met speciale effecten
- ontvanger inbouwbaar in de structuur
- kleurtemperatuur instelbaar met de zender
- directe verlichting met mat plexi venster voor een diffuse lichtverdeling
- beschermingsgraad IP65: waterdicht en schokbestendig, ideaal voor buitengebruik
- 24 Volt LED strip met 30 miniLEDS per meter
- miniem verbruik: 8 Watt per meter
- lichtstroom regelbaar met dimfunctie van zender
- regelbare LED kan in combinatie met witte LED verlichting in de lamellen